

PUSH BUTTON x8 TW ELC

Número do artigo **GTIN**
 EC10430930 4015120430930

DALI



Descrição do produto

- Botão de 8 opções Tunable White
- Para controlar cenas de iluminação e para o comando manual de luminárias

Dados técnicos

GERAL	
Categoria do dispositivo	Botão de pressão
Conformidade	CE, EAC, RSP, WEEE
Garantia	5 anos
FIXAÇÃO	
Tipo de montagem	Montagem embutida
Local de montagem	Parede
Medida de montagem	Comprimento de montagem: 55.5 mm x Largura de montagem: 55.5 mm x Profundidade de montagem: 8 mm
Tipo de ligação	Terminais de encaixe
Secção transversal condutora conectável	0.5 – 2.5 mm ²

CAIXA	
Dimensões	Comprimento 71 mm x Largura 71 mm x Altura/profundidade 21.5 mm
Peso	106 g
Grau de protecção	IP20
Temperatura ambiente permitida	-10 °C...+40 °C
Humidade relativa do ar	5 – 93 %, sem condensação
Cor	branco


VERSÃO ELÉTRICO	
Sistema de comando	DALI
Classe de protecção	III

AUTOMAÇÃO	
Tensão do barramento	9,5 - 24 V DC


PUSH BUTTON x8 TW ELC

Número do artigo **GTIN**
EC10430930 4015120430930

Desenho à escala



Esquema eléctrico



Modo de operação normal

Descrição detalhada do produto

- Botão de 8 opções Tunable White
- Para controlar cenas de iluminação e para o comando manual de luminárias
- Funções padrão: ligar, desligar, controlar a intensidade da luz
- Podem ser criados e guardados três cenários de iluminação individuais
- Reactivar SymbiLogic com controlo manual