


BASIC OFL TR 1000 830 BK

Número do artigo

GTIN

EL10810794

4015120810794



Descrição do produto

- Projector LED com caixa de alumínio compacta para uma montagem discreta, preto
- Potência luminosa de 10 W com cor da luz de 3000 K (branco)
- Eficiência muito boa, com aprox. 100 lm/W



Dados técnicos

GERAL

Categoria do dispositivo	Projectores
Instruções de produto	Os projectores foram concebidos para aplicação no exterior. Em caso de utilização em espaços interiores (p.ex. sob o tecto), o calor pode não se dissipar o suficiente.
Controlável à distância	–
Conformidade	CE, EAC, RSP, WEEE
Garantia	3 anos

FIXAÇÃO

Tipo de montagem	Montagem saliente
Local de montagem	Parede
Tipo de ligação	Extremidade aberta
Secção transversal condutora conectável	0.75 – 2.50 mm ²
Número de contactos	3
Comprimento do cabo de alimentação	0.8 m

CAIXA

Dimensões	Comprimento 160 mm x Largura 142 mm x Altura/profundidade 28 mm
Peso	449 g
Material	Alumínio e plástico resistente aos raios UV
Grau de protecção	IP65
Temperatura ambiente permitida	-25 °C...+40 °C
Cor	preto, semelhante RAL 9005
Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10	650 °C

VERSÃO ELÉTRICO

Sistema de comando	ON/OFF
Classe de protecção	I
Tensão nominal	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

LUZ

Difusor	transparente
Distribuição de luz	directa
Ângulo de emissão de luz	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Factor de cintilação	<30%
Potência atribuída P	10 W
Fluxo luminoso	1000 lm
Rendimento luminoso	100 lm/W
Temperatura da cor	3000 K
Índice de rendimento de cor Ra	> 80
Tolerância da cor	1 SDCM
Color Quality Scale	>80
Vida útil L70B10 em 25 °C	55000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	55000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Vida útil L80B50 em 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Vida útil L90B50 a 25 °C	25000 h
Segurança fotobiológica	RG0

SENSORES


BASIC OFL TR 1000 830 BK

Número do artigo **GTIN**
 EL10810794 4015120810794

Acessórios

Designação do produto	Código	Descrição do produto	GTIN
Fixação			
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Braço de parede para projectores, 700 mm, adaptador incluído, preto	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Espigão de jardim para projectores, adaptador incluído, preto	4015120810558

Desenho à escala



Lichtverteilung

