

MD 200 WH (4 + 1)

Número do artigo **GTIN**
EM10025341 4015120025341



Descrição do produto

- Detector de movimentos com **Campo de detecção de 200°** para uma comutação confortável da iluminação
- Adaptação do ângulo e alcance de detecção através da cabeça giratória e inclinável
- Suporte especial para montagem nos cantos e esquinas disponível como acessório

Oferece funções especiais como:

- Suporte de encaixe com uma só mão
- Comutação com passagem por zero

Dados técnicos

GERAL	
Categoria do dispositivo	Detector de movimento exterior
Instruções de produto	Por favor note a Explicação do disjuntor de linha na área de descarga do produto.
Interface do utilizador	Potenciómetro
Controlável à distância	–
Conformidade	CE, EAC, RSP, WEEE
Garantia	5 anos
FIXAÇÃO	
Tipo de montagem	Montagem saliente
Local de montagem	Parede
Tipo de ligação	Terminais de encaixe
Secção transversal condutora conectável	1.50 – 2.50 mm ²
CAIXA	
Dimensões	Comprimento 102 mm x Largura 74 mm x Altura/profundidade 81 mm
Peso	1200 g
Material	Polycarbonato resistente aos raios UV
Grau de protecção	IP44
Temperatura ambiente permitida	-25 °C...+55 °C
Humidade relativa do ar	5 - 95 %, sem condensação
Cor	branco, semelhante a RAL 9010
VERSÃO ELÉTRICO	
Sistema de comando	ON/OFF
Classe de protecção	II
Tensão nominal	230 - 230 V ~ / 50 Hz
Corrente de conexão	30 A / 20 µs

Consumo de potência	0.5 W
SENSORES	
Ângulo de cobertura	200°, sensor giratório na horizontal +/- 90°
Alcance transversalmente	Ø 20 m
Alcance de detecção frontal	Ø 10 m
Campo de detecção	até 175 m ²
Ajuste do alcance	mecânico ao inclinar a esfera do detector de movimento, no máx. 80°
Recom. Altura de montagem	2.5 m
Máx. altura de montagem	2.5 m
Medição da luz	Luz mista
Nível de luminosidade	3 - 2000 lx
CANAIS (ILUMINAÇÃO / AVAC)	
N.º de canais de iluminação	1
Entrada para botão de pressão AVAC	–
Número de detectores com comutação paralela	8
Entrada slave	–
Atraso de comutação de "escuro para claro"	0 s
Atraso de comutação de "claro para escuro"	0 s
Regulação constante de luz	–
Canal	C1 Iluminação
Função	Comutação
Potência de comutação	230 V/50 Hz 1000 W/4,5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) 250 W LED

MD 200 WH (4 + 1)

Número do artigo	GTIN
EM10025341	4015120025341

Contacto de comutação	contacto de trabalho / com potencial	Função de impulsos	–
Entrada para botão de pressão	–	Temporização	4 s...10 min (ajustável em etapas)

Ajuste de fábrica

GERAL

Acessórios

Designação do produto	Código	Descrição do produto	GTIN
Acessórios elétricos			
FILTER 230 V	EP10426988	Filtro para a supressão de interferências por cargas indutivas, como por ex. relés, disjuntores, lâmpadas fluorescentes e transformadores	4015120426988
Fixação			
MD EDGE MOUNTING WH	EM10025518	Suporte de canto para a série MD, branco	4015120025518
MD EDGE MOUNTING BN	EM10025525	Suporte de canto para a série MD, castanho	4015120025525
MD EDGE MOUNTING BK	EM10025532	Suporte de canto para a série MD, preto	4015120025532